

Barre Rasoterra per Distribuzione Liquame

Dribble bars for slurry distribution

Sistema per la distribuzione del liquame rasoterra su qualsiasi tipo di coltura con basso impatto ambientale: minori passate sul terreno e uniformità di spandimento. E' ridotta notevolmente la perdita di azoto ammoniacale nell'atmosfera con conseguente maggiore resa dei nutrienti presenti nel liquame. E' attrezzato con un sistema antigocciolamento e tutti i movimenti sono idraulici con valvola di sequenza incorporata.

System for the distribution of slurry on any type of crop with low environmental impact: minor transport on the ground and uniformity of spreading. Is reduced significantly the loss of ammonia nitrogen in the atmosphere resulting in higher yield of nutrients in sewage. Is equipped with a drip system and all movements are hydraulic with sequence valve.



Larghezza Lavoro Working width (m)	Tubazioni Ø 40 mm Pipes Ø 40 mm		Numero distributori Number of filler
	Numero Number	Intervallo Distance (cm)	
7,5	24	31	1
7,5	30	25	1
9	30	30	1
9	40	22	1
9	24 + 24	19	2
12	40	30	1
12	48	25	1
12	24 + 24	25	2
12	30 + 30	20	2
12	24 + 24 Ø 50 mm	25	2
15	24 + 24	31	2
15	30 + 30	25	2
15	24 + 24 Ø 50 mm	31	2
18	30 + 30	30	2

Disponibili anche con larghezza di lavoro di:

Also available with a working width of:

21 m ÷ 24 m ÷ 27 m ÷ 30 m ÷ 33 m

Distributore di liquame motorizzato idraulico per suddividere regolarmente il flusso nei tubi di scorrimento in entrambi i lati di uscita. Il rotore lavora in entrambe i sensi di rotazione ed evita l'intasamento dei fori di uscita e separa i corpi estranei in un apposito tubo di raccoglimento.

Distributor slurry motorized hydraulic regularly to subdivide the flow in the tubes of sliding in both sides of exit.



The rotor works in both directions of rotation and prevents clogging of the outlet holes and separates foreign material in a suitable drain pipe.

Barre di Distribuzione Liquame

Grassland bars for slurry distribution



E' un sistema di iniezione del liquame su prati stabili senza rovinare la coltura con basso impatto ambientale: minori passate sul terreno e uniformità di spandimento.

It's a system for the slurry injection over grassland, with low impact on the ambient: less transport on the ground and uniformity of spreading



E' attrezzato con un sistema antigocciolamento e tutti i movimenti sono idraulici con valvola di sequenza incorporata

It's equipped with a anti-drip system and all the movements are hydraulic with sequence valve

Larghezza Lavoro Working width (m)	Tubazioni Ø 40 mm Pipes Ø 40 mm		Numero distributori Number of filler
	Numero Number	Intervallo Distance (cm)	
5,3	24	22	1
6,2	28	22	1
7,5	34	22	1
8,6	40	22	1
9	40	22	1
10,5	48	22	1
12	48	25	2
15	60	25	2
18	72	25	2
21	84	25	2
24	96	25	2

