

# Interratore/Sarchiatore a riposo per trasporto stradale



## Sollevatore idraulico per B1



Sollevatore idraulico che permette l'aggancio di varie attrezzature. Possibilità di utilizzare il getto spargitore tradizionale.



Via IV Novembre n°91  
25013 CARPENEDOLO (BS)  
Tel. 0039 (0)30 969315/9966451  
Fax: 0039 (0)30 9965615  
e-mail: tecnico@fbbossini.com  
Web Site: www.fbbossini.com

**FB** Bossini

ISO 9001:2008



# Interratore/Sarchiatore per l'interramento del digestato e del liquame nella coltura del mais in copertura



## Caratteristiche:

- Numero gruppi interrimento: 6
- Interasse lavoro: 70÷75 cm
- Distributore Vogelsang con n°6 uscite Ø 50 mm
- Carreggiata ruote Botte: 2100÷2200 mm



## Caratteristiche:

- Numero gruppi interrimento: 5
- Interasse lavoro: 70÷75 cm
- Distributore Vogelsang con n°5 uscite Ø 50 mm
- Carreggiata ruote Botte: 1500÷1600 mm

Ogni gruppo di interrimento è indipendente con movimento verticale a parallelogramma ed ogni ancora ha un puntale a scalpello dove sono fissate delle tubazioni in acciaio Inox. Ogni gruppo è dotato di una ruota Ø 350x90 mm per regolare la profondità di lavoro ed ha un elemento dotato di molle con funzione di copertura del solco lasciato dall'ancora oppure con coppia di dischi Ø 350 mm montati su supporti SKF con possibilità di regolazione del raggio di incidenza.