

SPANDI UNIVERSALE SC 200



Veicolo idoneo al trasporto e spandimento di qualsiasi tipo di fertilizzante agricolo ed industriale: fanghi, polline, compost, letame e liquame

| | |
|-------------------|--------|
| Lunghezza Cassone | 7 m |
| Larghezza Cassone | 2,45 m |
| Altezza da terra | 3,1 m |

| | |
|---------------------|-------------------|
| Capacità | 24 m ³ |
| Portata Strutturale | 250 q.li |
| Pneumatici | 560/60 R22.5 |





Movimentazione idraulica di tutti gli organi in rotazione con possibilità di regolazione della velocità e dello sforzo in funzione del prodotto da distribuire.

N°2 coclee di ampio diametro permettono il trascinarsi di qualsiasi tipo di prodotto verso le ventole posteriori.



Sponda posteriore idraulica a tenuta stagna con guarnizione a doppio labbro; costituita da struttura robusta atta al dosaggio del materiale convogliato sulle ventole. N°2 ventole a rotazione idraulica che garantiscono uno spargimento uniforme sul terreno di circa 20 metri. Possibilità di rientro idraulico delle ventole posteriori per consentire lo scarico senza la distribuzione.



Sospensione idraulica brevettata su torpress, consente una distribuzione omogenea del peso sulle ruote ed elimina il beccheggio in velocità.



25013 CARPENEDOLO (BS)
Via IV Novembre,91 - Italy -

Tel. (030) 969315/9966451
Fax: (030) 9965615
e-mail: tecnico@fbbossini.com
www.fbbossini.com



UNI EN ISO
9001:2000
Certificato n° 4276/0
del 01/02/2007