

Bossini S.r.l. was founded in 1925. From the construction of wooden machines, it began production of steel machines and technology increased the quality standard of products. Currently the factory is located in an area of 36.000 m², production area is 10.000 m² fitted out with modern means of design, construction, painting and assembly. *Bossini srl wurde im 1925 gegründet. Anfangs wurden landwirtschaftlichen Holzmaschinen gebaut, nur später fangen wir mit der Produktion von stählernen Maschinen an. Dank der Technologie hat sich die Qualität der Produkte verbessert. Das Unternehmen Bossini bedeckt eine Gesamtfläche von 36000 m². Die 10000 m² Produktionsfläche ist nicht nur mit modernen Planungsmitteln ausgestattet, sondern auch stehen dazu noch 3 verschiedene Bereiche: Lackieren, Montage und Maschinenbau.*



Bossini is specialized in the construction of Slurry Spreaders with capacity from 3500 liters to 40000 liters, also set up on industrial chassis and with optional custom:

- Articulated arms for load
- Patented hydraulic suspension
- Injectors systems
- Electro-hydraulic movements
- Spreading systems
- Minimum tillage systems
- Localized distribution on crops also with ISOBUS

Das Unternehmen hat sich während des Jahres auf den Güllefäßerbau vom 3.500 bis zum 40.000 Liter spezialisiert. Unsere Güllefässer werden nicht nur über landwirtschaftlichen Maschinen, sondern auch über anderen Rahmen eingebaut. Jedes Güllefass kann mit zusätzlichem Komponenten ausgestattet werden, um auf die verschiedensten Anforderung der Kunden einzugehen:

- Patentierte hydraulische Aufhängung
- Güllerverteilsystem
- Elektro-hydraulische Bewegung
- Injektion von Gülle oder sonstigen Flüssigkeiten in Boden
- Bodenbearbeitungssystem
- Genaue Dosierung des Streuguts auch mit ISOBUS



Patented Hydraulic Suspension

N°4÷6 Injectors



Injection bars



N°13 Injectors



Spreading discs

For more information



Dribble bar



Patented anterior spreading system and rear unload (double use)

In the production range also patented Manure Spreaders with front distribution fan and horizontal rollers but with the possibility of rear discharge, or Manure Spreaders with vertical rollers. The capacity is from 7 m³ to 58 m³. For the movement of the product inside the container are used special steel chains anti-wear and anti-stretching. Unsere Produktpalette besteht auch aus einem patentierten Universalstreuer mit vorderer seitlicher Verteilerklappe und Horizontalfräswalzen, aber besteht die Möglichkeit eine Hinten-Entleerung, oder Universalstreuer mit Vertikalefräswalzen. Die Bossini Universalstreuer haben ein Ladevolumen von 7 m³ bis 58 m³. Für die Bewegung des Streuguts, benutzen wir nur besonderen Kratzbodenketten ohne Abnutzung und auch ohne Strecken.



For more information

Rear hydraulic tailgate with wide opening



Back side spreading

The other type of machine are the Trailers with hemispherical container with capacity from 8 m³ to 65 m³ and with optionals customizable:

- extension side of 0.5 mt. o 0.85 mt.
- galvanized container or stainless steel material
- rear tailgate with capacity
- patented hydraulic suspension
- Tarpaulin container with mesh or sheet in PVC

Unsere konische Muldenkipper haben vom 8m³ bis 65m³ Nutzlast, und können mit allen Extras gebaut werden:

- bordwandhöhe vom 0.5mt oder 0,85mt;
- edelstahler oder verzinkter Kasten
- heckklappe mit Ladefähigkeit
- patentierte hydraulische Aufhängung
- laderaumabdeckung: PVC oder Netz



For more information



In addition to standard production it is possible to realize **special applications** based on specific customer requirements, using methods of computer design (CAD). The factory is ISO 9001, it is guaranteed a constant level of quality, precision and production, with a guarantee of reliability of the final product.

Bossini srl kann seinen Kunden ein komplettes Leistungspakt bieten: zusätzlich zur standard Produktion, ist es möglich alle unsere Maschine mit allen Extras zu haben, um auf die verschiedensten Anforderung der Kunden einzugehen. Als Planungsprogramm benutzen wir CAD. Das Unternehmen ist nach der Qualitätsmanagement Norm ISO 9001 zertifiziert. Deshalb, garantieren wir ein ständiges Qualitätsniveau der Produktion, Genauigkeit, und Zuverlässigkeit des Endprodukts.

